

light-tec
be bright. save energy.



Bombilla LED E27

10 watts

RINT.S.A. Calzada Atanasio Tzul 22-00
Empresarial El Cortijo 2 Zona 12, bodega 406
Guatemala, Guatemala

Teléfono: (+502) 2462-6880/81

www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Bombilla LED E27

10 watts

Voltaje: AC85- 240V 50/60Hz
Consumo: 10 Watts
Corriente: 42-91mA
Ángulo: 200°
Eficiencia: 90 lm/w
Color: 2,700k / 6,500k
Factor de Potencia: 0.5
Grado de protección: IP20
Base: E27
CRI: ≥80
Temperatura de Trabajo: -20°C a 40°C
THD: <180%
Flujo luminoso inicial:
890lm (Luz Cálida) 900lm (Luz Blanca)
Flujo luminoso mantenido:
800lm (Luz Cálida) 810lm (Luz Blanca)

No dimerizable

15,000hrs

Temperatura de Color



2,700K
Luz Cálida




6,500K
Luz Blanca

EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 87%

110mm



70mm

LED



CE

Residencial



Comercial



Oficinas



light-tec
be bright. save energy.



— DIFUSOR



— LED SMD

- Rendimiento lumínico de hasta 90 lúmenes/vatio,
- Ángulo de apertura de hasta 180° ya que los LEDs se pueden distribuir por toda la luminaria
- Al no llevar filamentos son muy resistentes a golpes y movimientos



— ANILLO DE ALUMINIO

- Anillo de Aluminio disipa y aleja el calor de los chip LED, para una mayor vida útil



— DRIVER



— DISIPADOR DE ALUMINIO

- Para aislar el calor de los componentes electrónicos



— RECUBRIMIENTO PBT

- Su Principal función es la estética, usado como aislante en la industria de la electrónica.
- Es un polímero termoplástico cristalino y un tipo de poliestireno

- Excelente propiedad autolubrificante
- Excelente resistencia química
- Excelente resistencia térmica