

light-tec
be bright. save energy.



Bombilla LED E27

10 watts

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China
www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Bombilla LED E27

10 watts

Voltaje: AC85- 240V 50/60Hz

Consumo: 10 Watts

Corriente: 42-91mA

Ángulo: 200°

Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,500k

Factor de Potencia: 0.5

Grado de protección: IP20

Base: E27

CRI: ≥80

Temperatura de Trabajo: -20°C a 40°C

THD: <100%

Flujo luminoso inicial:

890lm (Luz Cálida) 900lm (Luz Blanca)

Flujo luminoso mantenido:

800lm (Luz Cálida) 810lm (Luz Blanca)

Flujo luminoso mantenido a las 6000h: 87.05%

Modelo de producto

LT-B/10W-VVW

LT-B/10W-W



CE LED

No dimerizable

15,000hrs


Temperatura de Color



EQUIVALENCIA



113mm



Residencial



Comercial



Oficinas



light-tec
be bright. save energy.



— DIFUSOR

— LED SMD

- Rendimiento lumínico de hasta 90 lúmenes/vatio,
- Ángulo de apertura de hasta 180° ya que los LEDs se pueden distribuir por toda la luminaria
- Al no llevar filamentos son muy resistentes a golpes y movimientos

— ANILLO DE ALUMINIO

- Anillo de Aluminio disipa y aleja el calor de los chip LED, para una mayor vida útil

— DRIVER

— DISIPADOR DE ALUMINIO

- Para aislar el calor de los componentes electrónicos

— RECUBRIMIENTO PBT

- Su Principal función es la estética, usado como aislante en la industria de la electrónica.
- Es un polímero termoplástico cristalino y un tipo de poliestireno

- Excelente propiedad autolubrificante
- Excelente resistencia química
- Excelente resistencia térmica

